

Product details

Inhoud set met open LT-verdeler voor 14 groepen ;

1 x Open Premium RVS verdeler, 14 groepen

- flow-meters
- afdichtingspluggen compleet met dichtring
- waterafvoer/vulkleppen
- dubbele stalen beugels voor bevestiging
- kogelkraan met vlinderknop (aansluitmaat 1")

14 x 2 euroconus 16mm aansluitkoppelingen

14 x PE-RT-verwarmingsbuis, 16mm / 100 meter (5-laags)

4 x randisolatie, 5mm / rol 25 meter

28 x 90° bochtondersteuning

Mogelijkheden & Upgrades

Vloerverwarmingsverdeler

Wanneer u de set wilt bestellen met een open kunststof verdeler die is voorzien van een manometer en automatische ontluchter of een compacte open verdeler die is uitgevoerd in dubbelwandig kunststof dan kunt u tegen een meerprijs de set-inhoud aanpassen bij "pas product naar wens aan".

16mm PERT-AL-PERT verwarmingsbuizen

Deze buizen zijn beschikbaar tegen een meerprijs. Wanneer u aan één van deze buizen de voorkeur geeft dan kunt u eenvoudig de inhoud van de set veranderen bij "Verwarmingsbuis".

14mm PE-RT verwarmingsbuizen

Deze buizen zijn beschikbaar tegen een minderprijs. Wanneer u aan één van deze buizen de voorkeur geeft dan kunt u de inhoud van de set veranderen bij "Verwarmingsbuis", maar vergeet dan niet om ook de aansluitkoppelingen aan te passen van 16mm naar 14mm.

Verwarming vloeroppervlaktes

Deze set is geschikt voor de volgende vloeroppervlaktes;

- tot maximaal 140m² hoofdverwarming, 100mm buisafstand
- tot maximaal 210m² bijverwarming, 150mm buisafstand

Indien gewenst kunnen grotere oppervlaktes (bij)verwarmd worden door een grotere buisafstand aan te houden.

Technische details

Artikelnummer: SET14OLT


EAN-code: 8717185498639

Beschikbare 14-groeps verdelers

Verdeler-appendages;

- primaire aansluiting 1"
- groepsaansluitingen 3/4" euroconus
- geïntegreerde thermostatische groepsafsluiters (waarop actuators geplaatst kunnen worden)
- inregelbare flow-meters

Open Premium RVS Verdeler



- gemaakt van RVS 4301
- opgebouwd uit losse componenten
- automatische ontluchter

Lengte (mm)
Hoogte (mm)
Diepte (mm)
350
85

900

Open Premium Kunststof Verdeler



- gemaakt van door glasvezel versterkte polyamide
- opgebouwd uit losse componenten
- automatische ontluichters

Lengte (mm)
Hoogte (mm)
Diepte (mm)
375
135

925


Open Compact Kunststof Verdeler



- gemaakt van door glasvezel versterkte polyamide
- opgebouwd uit losse componenten
- compacte regelunit met handmatige ontluichters

Lengte (mm)
Hoogte (mm)
Diepte (mm) 1045
170
135

Principeschema



- 1a.** Aanvoer verdeler
- 1b.** Retour verdeler
- 2.** Verwarmingsgroepen