

Product details

• Geschikte warmtebron



HT CV-ketel (> 65 °C):	☐	
LT CV-ketel (45 °C ~ 55 °C)	:	☐
Zonneboiler (met buffervat)	:	☐
LT CV-ketel (	:	☐
Pelletkachel	:	☐
Hybride warmtepomp :	☐	
Stad- / blokverwarming	:	☐
Warmtepomp	:	☐

- **Dubbelwandige open verdeelunit van een met glasvezel versterkte polyamide**
- **Geleverd met een temperatuurregelaar voorzien van energiezuinige Grundfos-pomp**
- **Inregelventiel voor laagtemperatuur-trajecten**
- **Instelbare mengverdeler voor aanvoertemperaturen vanaf 45°C**

De MAGNUM open kunststof collector bestaat uit dubbelwandige kunststof elementen, die onderling verbonden zijn door middel van draadstangen. Deze elementen zijn vervaardigd van een met glasvezel versterkte polyamide, die zeer geschikt is voor hoge, maar ook lage temperaturen. De verdeler kan geschikt gemaakt worden voor hoogtemperatuursystemen met behulp van de meegeleverde mengunit met circulatiepomp.

Verder is de temperatuur mengunit voorzien van een regelventiel waarmee de hoeveelheid mengwater vanuit de vloer begrensd kan worden. Hierdoor wordt de collector steeds actiever, waardoor meer warm water vanuit de primaire aanvoer naar binnen wordt genomen. Hierdoor is deze regelunit uitermate geschikt voor laagtemperatuur-trajecten, waarbij nog wel moet worden teruggemengd om de correcte vloertemperatuur te bereiken. Mocht u in de toekomst overstappen op een (hybride) warmtepomp, dan kan de regelunit worden aangepast met een hybride-uitbreidingsset of u verwijderd de unit, zodat er een open kunststof collector overblijft. De regelunit is standaard uitgerust met een energiezuinige Grundfos ALPHA1 pomp.

Let op

Houdt u er rekening mee dat de onderdelen van de meng-unit en de beschikbare open collectoren in verschillende fabrieken geassembleerd worden. Om een volledig waterdichte verbinding tussen de verschillende onderdelen te garanderen, dient altijd gebruik gemaakt te worden van fiberringen en teflon-tape. Euroconus-aansluitkoppelingen zijn niet inbegrepen. Selecteer het juiste aantal (twee per groep) en voeg deze toe aan uw bestelling.

Garantie

Op het casco van de kunststof kokers en de body van regelaar heeft u een garantie van 10 jaar. Voor appendages geldt een garantieperiode van 2 jaar.



Technische details

Artikelnummer: W50010LTV

Specificaties LTV-mengunit



Robuuste meng-unit met energiezuinige circulatiepomp ;

- gemaakt van vernikkeld staal
- uitgerust met energiezuinige Grundfos ALPHA1 pomp
- inregelventiel voor hydraulisch actieve werking bij lagere aanvoertemperaturen
- voorzien van thermostaatknop met capillair, thermometer en maximaalbeveiliging
- primaire aansluiting 3/4" binnendraad
- secundaire aansluiting 1" buitendraad / vlakdichtend
- zowel in linkse als rechtse uitvoering leverbaar

Maximale statische druk:

Maximum temperatuur:

Instelbaar regelbereik:

Nominaal verwarmend vermogen:

Voeding Grundfos pomp:
10 bar

90°C

20°C tot 50°C

circa 11,5kW

230VAC - 50Hz.




Specificaties Open Kunststof collector

Sterke kunststof verdeelunit van losse componenten met debietmeters inbegrepen;

- gemaakt van door glasvezel versterkte polyamide
- dubbelwandig en daarmee geschikt voor koeling zonder de unit te isoleren
- voorzien van geïntegreerde ventielen (voor M30 x 1,5 actuators)
- inregelbare flowmeters (voor debietinstelling per groep), automatische ontluchters, thermometer, thermo-/manometer en vul-/aftapkranen
- primaire hoofdaansluiting is 1"
- groepsaansluitingen 3/4" euroconus (euroconus-aansluitkoppelingen niet inbegrepen)
- dubbele kunststof beugels voor bevestiging
- rechtse aansluiting mogelijk (zelf uit te voeren door appendages te verwisselen)

Principeschema



- 1a.** Aanvoer collector
- 1b.** Retour collector
- 2.** Thermostatisch ventiel
- 3.** Circulatiepomp
- 4.** Inregelventiel
- 5.** Radiator
- 6.** Retourventiel


5. Vloerverwarmingsgroepen
6. Afsluiter

Afmetingen

groepen	lengte (mm)	hoogte (mm)	diepte (mm)
2 groepen	483	385	180
3 groepen	538	385	180
4 groepen	593	385	180
5 groepen	648	385	180
6 groepen	703	385	180
7 groepen	758	385	180
8 groepen	813	385	180
9 groepen	868	385	180
10 groepen	923	385	180
11 groepen	978	385	180
12 groepen	1033	385	180
13 groepen	1088	385	180
14 groepen	1143	385	180
15 groepen	1198	385	180

Aansluitingen

Aansluitingen*



- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.

$$=$$

=====

dompelbuis (voor de afstandsvoeler van de thermostaatknop)

Grundfos ALPHA1-circulatiepomp
handmatige ontluchter
aanvoerbalk met kogelafsluiter, 1"
vul-/aftapkraan
automatische ontluchter
thermo-/manometer aanvoer
inregelbare flowmeter
aanvoer vloerverwarmingsbuizen
LTV-regelventiel waarmee de hoeveelheid mengwater begrensd kan worden
primaire aanvoer met thermostaatknop
primaire retour met kogelafsluiter
retourbalk met kogelafsluiter, 1"
thermometer retour
vul-/aftapkraan
automatische ontluchter
thermostatische afsluiter met M30 draad
retour vloerverwarmingsbuizen

*) Let op ; recente modellen kunnen kleine afwijkingen hebben

[zijkant]

Verdeelunit opgebouwd uit losse componenten;