







Product details

• Geschikte warmtebron



HT CV-ketel (> 65 °C):	☐	
LT CV-ketel (45 °C ~ 55 °C)	:	☐
Zonneboiler (met buffervat)	:	☐
LT CV-ketel (	:	☐
Pelletkachel	:	☐
Hybride warmtepomp :	☐	
Stad- / blokverwarming	:	☐
Warmtepomp	:	☐

- Verdeelunit van RVS modules uit één geheel
- Gemaakt van roestvast staal, type 4301
- Verkrijgbaar van 2 tot 15 groepen
- Open verdeelunit voor LT-systemen met een maximale aanvoer van circa 45°C

Deze open RVS collector bestaat uit roestvast stalen modules uit één geheel, die door middel van ophangbeugels aan de wand gemonteerd worden. De verdeler is geschikt voor laagtemperatuursystemen en voorzien van inregelbare flowmeters waarmee de doorstroom van water per groep ingeregeld kan worden.

Dit type collector kan geschikt gemaakt worden voor verwarmingssystemen met hogere aanvoertemperaturen vanaf 50°C door middel van de temperatuurregelaar.

Let op

Euroconus-aansluitkoppelingen zijn niet inbegrepen. Selecteer het juiste aantal (twee per groep) en voeg deze toe aan uw bestelling.

Garantie


Op het casco van de RVS kokers heeft u een garantie van 10 jaar en op appendages een garantie van 2 jaar.

Technische details

Artikelnummer: U32012
EAN-code: 8719743905399


Specificaties Open Regular RVS collector

- Sterke vloerverwarming verdeler van RVS modules met flow-meters inbegrepen;
- gemaakt van roestvast staal, type 4301
- voorzien van geïntegreerde ventielen, M30 x 1,5 (waarop actuators geplaatst kunnen



- worden)
 - inregelbare flow-meters, handmatige ontluchter, thermometers, manometer en vul-/aftapkranen
 - primaire aansluiting 1"
 - groepsaansluitingen 3/4" euroconus (euroconus-aansluitkoppelingen niet inbegrepen)
 - dubbele stalen beugels voor bevestiging
- rechtse aansluiting mogelijk (zelf uit te voeren door appendages te verwisselen)

Principeschema



- 1a.** Aanvoer verdeler
1b. Retour verdeler
2. Verwarmingsgroepen


Afmetingen Open RVS verdeler (incl. kogelkraan)

groepen	lengte (mm)	hoogte (mm)	diepte (mm)
2 groepen	270	380	100
3 groepen	320	380	100
4 groepen	370	380	100
5 groepen	420	380	100
6 groepen	470	380	100
7 groepen	520	380	100
8 groepen	570	380	100
9 groepen	620	380	100
10 groepen	670	380	100
11 groepen	720	380	100
12 groepen	770	380	100
13 groepen	820	380	100

14 groepen	870	380	100
15 groepen	920	380	100

Aansluitingen

Aansluitingen*



A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.

$$=$$

=
 =
 =
 =
 =
 =
 =
 =
 =
 =

aanvoer met kogelafsluiter, 1"

thermometer aanvoer
inregelbare flowmeter
aanvoer vloerverwarmingsbuizen

handmatige ontlufter
 vul-/aftapkraan
 retour met kogelafsluiter, 1"
 thermometer retour
 thermostatische afsluiter met M30 draad
 retour vloerverwarmingsbuizen
 vul-/aftapkraan
 manometer

*) Let op ; recente modellen kunnen kleine afwijkingen hebben

Uitvoeringen

Deze RVS verdeelunit is beschikbaar in drie verschillende uitvoeringen. Hieronder ziet u een overzicht met onderdelen en appendages per variant.

	Premium	Regular	Basic
RVS modules van 2 tot en met 15 groepen	☐	☐	☐
Beugels, incl. montage ophangset	☐	☐	☐
Vulkraan, type C (vernikkeld messing)	☐	☐	☐
Flowmeter - UTS Hex, 0~5 L/m	☐	☐	☐
Handdraaiknop per groep, blauw	☐	-	-
Afsluitdop, blauw -	☐	☐	☐
Kogelkranen 1", 2-delig - rood en blauw	☐	☐	-
Thermostaat-insert, M30 x 1,5	☐	☐	-
Thermometer, bi-metaal	☐	☐	-
Manometer, radiaal ☐	☐	-	-
Automatische ontlufter	☐	-	-
Handmatige ontlufter	-	☐	-