




Product details

1 x Yali Ramo, elektrische paneelradiator

- Geïntegreerde elektronische bediening
- Wandconsoles zijn inbegrepen

Afmetingen en vermogens

Radson Yali Ramo;



Type vermogen warmteafgifte	hoogte B (mm)	lengte A (mm)	totale lengte (mm)
	<i>verticaal</i>	<i>horizontaal</i>	<i>incl. bediening</i>
3826052 500 W	600	400	420
3823052 500 W	300	500	520
3826082 750 W	600	500	520
3823082 750 W	300	800	820
3826102 1000 W	600	600	620
3823102 1000 W	300	1000	1020
3826122 1250 W	600	700	720
3823122 1250 W	300	1300	1320
3826152 1500 W	600	900	920
3823152 1500 W	300	1600	1620
3826202 2000 W	600	1200	1220
3823202 2000 W	300	2000	2020

Montage elektrische radiator

Elektrische radiatoren kunnen aan de muur worden bevestigd met de meegeleverde, verticale wandconsoles.

De radiator dient ten minste 50mm van de wand te worden opgehangen en ten minste 150mm vanaf de vloer (houd hierbij rekening met de thermostaatbediening aan de onderzijde van de radiator).

Extra Informatie

- Radiator met warmtegeleidende vloeistof
- Vervaardigd uit corrosiebestendig staal
- Geïntegreerde thermostaat-bediening
 - Vlak voorpaneel met horizontale lijnen
- Wandconsoles zijn inbegrepen
- Uitsluitend in RAL 9016 (Verkeerswit)

Garantie Radson elektrische radiatoren

U heeft 10 jaar garantie op het casco van de radiator en 2 jaar garantie op de elektrische onderdelen.

Technische details

Artikelnummer: RADS3823102

EAN-code: 6438537179151

Technische details Yali Ramo paneelradiator

De ultraslanke Yali Ramo heeft een mooi voorpaneel dat goed tot zijn recht komt dankzij de rechthoekige zijbekleding en het sierrooster. De radiator beschikt over een volledig programmeerbaar temperatuurbereik.

De radiatoren beschikken over IP44-beschermingsklasse en zijn bovendien in overeenstemming met de Europese richtlijn 2004/108/EG (CE-markering op alle toestellen).

- Dubbel geïsoleerde, elektrische paneelradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Aansluiting via 2-aderige stekker of via een 2-draads aansluitdoos (radiator wordt zonder stekker geleverd)
- Geïntegreerde bediening met 5 voorinstelbare en aanpasbare programma's
- "Open raam"-detectie: automatische detectie en manuele activering van de ventilatiecyclus
- Aanwezigheidsdetectie (PIR): bij afwezigheid wordt de temperatuur automatisch verlaagd
- Behandelingsprocedure conform de normen DIN 55900 en EN 442 (emissievrij)

Specificaties

De Yali Ramo is een horizontale decoratieve elektrische radiator met een vlak gestroomlijnd voorpaneel voorzien van een horizontaal lijnprofiel en rechte zijbekledingen.

Aansluiting en bediening

Aansluiting via geaard stopcontact.

Montage


De radiatoren worden aan de wand bevestigd door middel van 2 verticale wandconsoles.

Kleur

Uitsluitend in RAL 9016 (Verkeerswit)

Afstanden

Minimale afstanden voor bevestiging



Downloads

Handleiding - Yali Parada & Ramo
Technische details - Yali Ramo

Levertijd en voorwaarden

De levertijd van elektrische radiatoren is 3 tot 4 weken (houdt hier rekening mee wanneer u de planning maakt voor de installatie).

Let op

Elektrische radiatoren worden speciaal voor u besteld en kunnen daardoor **niet** geruild of geretourneerd worden. Wanneer u een bestelling voor één of meerdere radiatoren plaatst, dan kan de bestelling niet geannuleerd of aangepast worden.